

FICHE TECHNIQUE

EXTERNET NETTOYANT VITRES D'INSERTS

PROPRIETES

Dégraissant très puissant pour les vitres d'inserts.
Extrêmement efficace, il agit chimiquement sans action mécanique.
Élimine les graisses cuites et les dépôts carbonés.
Sa mousse active à une action efficace grâce à son adhérence sur les parois verticale.
Se rince facilement.

DOSAGE / MODE D'EMPLOI

Pur : Pulvériser les surfaces à dégraisser. Laisser agir quelques instants selon l'état de salissure.
Éliminer les résidus de graisse désagrégée avec un racloir, une lavette ou du papier d'essuyage.

Précautions

Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses alliages.
Ne pas utiliser à une température supérieure à 50°.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide.
pH : > 13,9
Couleur : Incolore

COMPOSITION

< 10% Hydroxyde de potassium.
< 5% Tensioactifs anioniques.
< 5% Tensioactifs non ioniques.
< 5% Solvants biodégradables.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 1 litre

MANIPULATION

Usage professionnel et non professionnel.

Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants.

Irritant pour les yeux et la peau.

Inflammable.

Produit stable 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5 et 40°C.

LEGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de PARIS. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Les indications ci-dessus correspondent à nos connaissances actuelles, fondées sur une expérimentation théorique et pratique. Cependant, notre responsabilité ne saurait être engagée, et nous vous prions d'adapter l'utilisation de nos produits aux conditions locales et aux matières utilisées.